



Azul Olive Matt

Graniittikeraamiset työtasot

Azul Olive -graniittikeramiikkasarja on saanut inspiraationsa suosituista portugalilaisesta Azul Valverde -kalkkikivestä. Kivi on tunnettu klassikko, jota käytetään kaikkialla Euroopassa lattioissa, seinissä sekä työtasoissa. Azul Olive -sarjan laatat ovat harmaanruskean sävyisiä. Materiaali kestää kulutusta sekä happamia aineita. Kestää korkeita lämpötiloja ja voimakkaita puhdistusaineita.

Tuotteen nimi	Tuotenro.	Koko (mm)	kg/levy	Paksuus (mm)
AZUL OLIVE MATT 12mm	100112	1560x3200	-	12

Ominaisuudet

Pakkasenkestävä, veden imeytyminen $\leq 0,5\%$: Kyllä

Rektifioitu/reunaleikattu : Kyllä

Kemikaalinkestävä : Kyllä

Modulaarisuus : Kyllä

Asennus

Bricmate-työtasot valmistetaan suurikokoisista levyistä, jotka mukautetaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä!

Graniittikeramiikka on valmistettu teollisesti luonnollisista raaka-aineista. Tason pinnalla ja reunassa voi esiintyä pieniä väri vaihteluja tuotantoerästä riippuen. Eri tuotanto-/valmistuserien levyjä ei tule siksi sekoittaa keskenään asennuksen yhteydessä.

Huomaa, että tuotemallin ja todellisen tuotteen välillä voi ilmetä vähäisiä sävyeroja. Tämä on seurausta luonnonkiven luonnollisista vaihteluista. Varmista siksi mahdollisten saumakohtien yhdenmukaisuus, jotta tarpeettomilta sävyeroilta tai kuvion toistumiselta vältytään. Tarkista ja hyväksy materiaali aina ennen asennusta.

Mahdollisia asentamisen jälkeisiä sävy- tai kuviovaihteluja koskevia reklamaatioita ei hyväksytä.

Jokaiseen levyyn on merkitty sarjanumero tarraan ja/tai painamalla sarjanumero levyn alle. Merkitse tämä numero muistiin, jotta tuote on helpompi tunnistaa esimerkiksi jälkiasennuksen yhteydessä.

Hoito-ohjeet**Graniittikeramiikan yleiset hoito- ja puhdistusohjeet****Puhdistus ennen käyttöönottoa:**

Graniittikeramiikka on puhdistettava perusteellisesti ennen lattian käyttöönottoa. Perusteellinen puhdistus kattaa rakennuspölyn, sementtikalvot sekä muun lian. Pesuun suosittelemme hapanta puhdistusainetta ja nimenomaan FILA Deterdekiä, joka tehoaa likaa vastaan. Deterdek on erityisesti kehitetty keramiikan puhdistukseen ja poistamaan kalkkikerrostumia sekä sementtikalvoja. Noudata huolellisesti laimennus- ja käyttöohjeita.

Päivittäinen puhdistus:

Päivittäiseen puhdistukseen suositellaan vedellä kostutettua mikrokuituliinaa tai vedellä laimennettua etikkaa.

Etikkaa sisältävä puhdistusaine: Sekoita suihkepulloon 1 dl 24 % etikkaa, muutama tippa käsitiskiainetta ja 3 dl vettä.

Isommille pinnoille suosittelemme käyttämään heikosti emäksistä tai pH-neutraalia yleispuhdistusainetta, joka ei muodosta kalvoa.

Bricmate suosittelee FILA Cleaneria, joka on ammattikäyttöön tarkoitettu pH-neutraali puhdistusaine kaikenlaisille kovi- ja kestäville pinnoille.

Tahrannoistaminen:

Likatahrat, kuten kalkkijäämät ja rasvatahrat, poistetaan ensisijaisesti yleisten puhdistusohjeiden mukaisesti. Käytä puhdistukseen tiski- tai juuriharjaa. Puhdistukseen voi käyttää myös puhdistussientä.

Pinttyneemmän lian puhdistamiseen suosittelemme FILA Deterdek & Fila PS87 -puhdistusaineita. Noudata huolellisesti laimennus- ja käyttöohjeita.

Esimerkkitahtia:

Ruokatahrat, olut, viini, rasva ja kevytmetallin alumiinijäänteet poistetaan vedellä laimennetulla emäksisellä pesuaineella, kuten FILA PS87, yleispuhdistusaine, karkea puhdistusaine tai ruokasooda. Keraamisten liesien puhdistusaine on tehokas metallin, kuten veitsien aiheuttamien naarmujen poistamiseen. Varmista, että puhdistusainetta ei jää tason pintaan ennen kuin esimerkiksi käsittelet ruokaa keittiön työtasolla.

Koneöljytahrat, asfalttitahrat, muste, liima sekä kumin tai steariinin/parafiinin jäljet poistetaan liuottimella, kuten lakkabensiinillä, asetonilla, teollisuusalkoholilla tai puhdistusbensiinillä.

Ruostetahrat, kalkkitahrat ja teräs- tai rautanaarmujäljet poistetaan vedellä laimennetulla happamalla pesuaineella, kuten FILA Deterdek, etikka- tai sitruunahappo. Kuivuneet maalitahrat poistetaan partakoneen terällä sekä tarpeen mukaan kuumailmapistoolilla.